



### Principales

Gamme	Climasys
Nom du produit	ClimaSys CC
Type de produit ou de composant	Thermostat simple
Plage de réglage de la température	0...60 °C
Informations affichées	Température en °C

### Complémentaires

Tension d'entrée	250 V
Type de détecteur	Métal plaqué
Description des contacts	O"
Résistance de contact	10 mOhm
Durée de vie en cycles	100000 cycle
Pouvoir de commutation maximum	2 A 120...250 V c.a. inductif pf: 0,6 10 A 250 V c.a. résistif 15 A 120 V c.a. résistif 30 W c.c.
Raccordement électrique	4 bornes, capacité de serrage: 2.5 mm <sup>2</sup>
Mode d'installation	Pincé
Hauteur	Externe: 68 mm
Largeur	Externe: 33 mm
Profondeur	Externe: 44 mm
Poids du produit	40 g
Emplacement de montage	Montant Spacial Rail DIN 35 mm Traverses Sur platine de montage
Température de fonctionnement	-20...80 °C
Degré de protection IP	IP20
Hystérésis	7 K +/- 0.4K
Nombre de sorties	1 fonction de chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conforme à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UL

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne détiennent une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	6,35 cm
Longueur de l'emballage 1	8,128 cm
Poids de l'emballage 1	63,504 g

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

thermostat (à ouverture) rouge (°C)