



### Principales

Gamme	Climasys
Nom du produit	ClimaSys CC
Type de produit ou de composant	Thermostat simple
Plage de réglage de la température	0...60 °C
Informations affichées	Température en °C

### Complémentaires

Tension d'entrée	250 V
Type de détecteur	Métal plaqué
Description des contacts	Non
Résistance de contact	10 mOhm
Durée de vie en cycles	100000 cycle
Pouvoir de commutation maximum	2 A 120...250 V c.a. inductif pf: 0,6 10 A 250 V c.a. résistif 15 A 120 V c.a. résistif 30 W c.c.
Raccordement électrique	4 bornes, capacité de serrage: 2.5 mm <sup>2</sup>
Mode d'installation	Pincé
Hauteur	Externe: 68 mm
Largeur	Externe: 33 mm
Profondeur	Externe: 44 mm
Poids du produit	40 g
Emplacement de montage	Rail DIN 35 mm Sur platine de montage Traverses Montant Spacial
Température de fonctionnement	-20...80 °C
Degré de protection IP	IP20
Hystérésis	7 K +/- 0.4K
Nombre de sorties	1 fonction ventilation
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conforme à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UL

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm

Poids de l'emballage 1	64,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	24,0 cm
Largeur de l'emballage 2	33,0 cm
Longueur de l'emballage 2	41,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,588 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	3600
Hauteur de l'emballage 3	166,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	280,0 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

thermostat (à fermeture) bleu (°C)