



### Principales

Gamme	Climasys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou de composant	Ventilateur
Type de filtre	Standard
Débit nominal	Débit libre avec filtre standard: 38 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 39 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
[Us] tension assignée d'alimentation	150...250 V
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz

### Complémentaires

Puissance absorbée	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Niveau sonore < at	40...41 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe: 137 mm
Largeur	Externe: 117 mm
Profondeur	Externe: 49 mm
Dimensions de la découpe	92 x 92 mm
Poids du produit	0,22 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température de fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Pression maximale	29 Pa débit de 0 m <sup>3</sup> /h
Mode de raccordement	Câble
Degré de protection IP	IP54
Composition de l' appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: façade 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	La température extérieure doit être de 5&nbsp;°C inf. à la température intérieure Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima L'Environnement ambiant doit être relativement propre Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	14,5 cm

Poids de l'emballage 1	280,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	34
Hauteur de l'emballage 2	60,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	28,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,94 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	544
Hauteur de l'emballage 3	95,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	190,0 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

ventilateur 38m3/h 230V IP54