



Aperçu

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

Principales

Gamme	Climasys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou de composant	Ventilateur
Compatibilité de gamme	Prisma (P) Prisma (G)
Type de filtre	Standard
Débit nominal	Débit libre avec filtre standard: 562 m ³ /h at 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 586 m ³ /h at 60 Hz
[Us] tension assignée d'alimentation	207...244 V
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz

Complémentaires

Puissance absorbée	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Niveau sonore < at	59 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe: 336 mm
Largeur	Externe: 316 mm
Profondeur	Externe: 161 mm
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Poids du produit	3,2 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température de fonctionnement	-15...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Pression maximale	140 Pa débit de 0 m ³ /h
Mode de raccordement	Bornier
Degré de protection IP	IP54

Composition de l' appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: façade 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'Environnement ambiant doit être relativement propre La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	23 cm
Largeur de l'emballage 1	32 cm
Longueur de l'emballage 1	34 cm
Poids de l'emballage 1	3,554 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	119 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	120 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------