

Fiche produit

Caractéristiques

NSYS3X4420

SPACIAL S3X acier inoxydable 304L, finition Scotch Brite®, H 400x l 400x P 200mm



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3X
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Boîtier compact
Hauteur nominale	400 mm
Largeur nominale	400 mm
Profondeur nominale	200 mm
Installation du produit	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 verrou: porte 1 porte

Complémentaires

Type de carter	Corps pièce unique, structure en croix Rail avant en forme de gouttière
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm
Description châssis	Sans platine de montage
Type de plaquepasse-câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Corps et porte: acier inoxydable 304L Verrou: zamak Charnière: acier inoxydable
Finition de surface	Corps et porte: brossé Scotch-Brite® Verrou: chromé
Poids du produit	6,698 kg

Environnement

Normes	IEC 62208
Certifications du produit	CAN/CSA 22 UL 508 type A
Degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK10 conforme à IEC 62262
Caractéristique d'environnement	Spécial hygiène Corrosif

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	41,656 cm
Largeur de l'emballage 1	22,098 cm
Longueur de l'emballage 1	40,894 cm

Poids de l'emballage 1	6,355 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	180 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	288 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------