


Module de relais pour détecteur de fumée Dual



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2340 00	1	39,05	03	4010337068556

Caractéristiques

- Module de relais pour le détecteur de fumée Dual Q.
- Compatible vers le bas, d où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
- Possibilité de raccordement de transmetteurs d alarme externes, p. ex. avertisseur sonore ou feu d avertissement.
- En cas d alarme locale ou du réseau, le relais d alarme commute.
- En cas de défaut du détecteur de fumée, p. ex. pile déchargée, le relais de défaut commute.
- Avec le module de relais, on peut commuter des messages d alarme et de défaut vers d autres transducteurs de signaux.

Caractéristiques techniques

Contact de sortie d alarme:	Inverseur, libre de potentiel
Contact de sortie de défaut:	Inverseur, libre de potentiel
Tension de commutation:	max. 30 V
Courant de commutation:	max. 1 A

Indications

- Les messages de défaut peuvent uniquement être consultés par les détecteurs de fumée qui sont équipés d un module de relais.
- Le module de relais s enfiche simplement sur l interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.
- Observez les notes de planification dans la brochure « Informations techniques » download.gira.de.