

# Cadre d'encastrement

Pour l'encastrement d'une seule fonction en saillie étanche dans la maçonnerie ou des panneaux.



## Cadre d'encastrement

Pour l'encastrement d'une seule fonction en saillie étanche dans la maçonnerie ou des panneaux.



### SIMPLE CADRE D'ENCASTREMENT



	<b>700-73000</b>	Pièces: 6	Cadre d'encastrement simple, grey
	<b>701-73000</b>	Pièces: 6	Cadre d'encastrement simple, white
	<b>761-73000</b>	Pièces: 6	Cadre d'encastrement simple, black

### ACCESSOIRES



<b>170-00093</b>	Pièces: 100	Vis HI-LO 3,2 x 13 (à commander par 100 pièces)
------------------	-------------	---

## 700-73000

4 year warranty

Simple cadre d'encastrement pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, grey



Ce cadre d'encastrement convient pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, grey

Simple cadre d'encastrement pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, grey. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, gris clair (RAL 7035 ou NCS S1502-B).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Marquage: CE



## 701-73000

4 year warranty

Simple cadre d'encastrement pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, white



Ce cadre d'encastrement convient pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, white

Simple cadre d'encastrement pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, white. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, white (RAL 9010).
- Marquage: CE



# 761-73000

4 year warranty

Simple cadre d'encastrement pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, black



Ce cadre d'encastrement convient pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, black

Simple cadre d'encastrement pour une fonction en saillie étanche aux éclaboussures d'eau, black. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, black (RAL 9005).
- Marquage: CE

