

GRILLES RONDES ESTAMPEES

A ENCASTRER, ALUMINIUM

N° 435 R

Mesures standards

	RAL 9016 RAL 9010* (*Belgique)	RAL 8019	RAL 9006 (couleur alu)
ø 95 mm	•	•	•
ø 115 mm	•	•	•
ø 145 mm	•	•	•
ø 190 mm	•	•	•
ø 245 mm	•	•	•

Non réalisable en autres mesures.

Caractéristiques techniques

- Fabriquées en feuille d'aluminium estampée
- Laquage :
 - brun (RAL 8019)
 - blanc (RAL 9016 / 9010*)
 - couleur alu (RAL 9006)
- Grilles de soufflage et d'extraction d'air avec raccord rond
- Faciles à monter
- Munies d'une moustiquaire en aluminium

* Belgique

Passage d'air

Diamètre	sous 1 Pa - m ³ /h	sous 2 Pa - m ³ /h (selon la NBN D50-001)
ø 95 mm	13	18,4
ø 115 mm	19	26,9
ø 145 mm	30	42,8
ø 190 mm	52	73,5
ø 245 mm	70	93,3

Fixations

- Mesures standards pourvues de pattes extensibles
- Des ressorts-clips sont prévus pour les diamètres
 - ø 95 mm (tuyaux en pvc - 110 mm)
 - ø 145 mm (tuyaux en pvc - 160 mm)

