

PROTECTOR K 9 V

Référence
4015120018909

Code GTIN



Description du produit

- Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
- Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
- Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Détecteurs de fumées
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans
Test automatique	toutes les 45 s environ, avec notification des dysfonctionnements
Numéro CPD	0786-CPD-20470
Test électronique de la chambre de détection	par pression sur un poussoir
Conforme à	EN 14604:2005 + AC:2008
Volume du signal	env. 85 dB/3 m
Désignation	K12
Mise en réseau :	30 détecteurs max. par voie filaire
FIXATION	
Type de montage	Apparent

Type de montage	Au plafond
Section du conducteur à raccorder	0.75 – 2.5 mm ²

BOÎTIER	
Dimensions	Hauteur/profondeur 48 mm, Ø 106 mm
Poids	127 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+55 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	III
Tension nominale	9 V DC

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
PROTECTOR K RELAY		Relais pour appareils externes (sirènes, girophares, lampes flashes, klaxons, etc...)	4015120018923
Fixations			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH		Boîtier apparent pour PROTECTOR K, hauteur 20 mm	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH		Boîtier apparent pour PROTECTOR K, hauteur 27 mm (pour relais)	4015120018985

PROTECTOR K 9 V

Référence **Code GTIN**
 4015120018909

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Protections			
BASKET GUARD ROUND LARGE		Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL		Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425615

Dimensions





Schéma électrique



Alimentation sur pile 9 V. Option possible : mise en réseau de 30 détecteurs max. / relais PROTECTOR K (max. 300 m de câblage)

Description détaillée du produit

- Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
- Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
- Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton
- Chambre de détection antistatique évitant les fausses alertes