

Cloisonnement de câbles LS 90, cloisonnement de tubes RS 90



Cloisonnement de câbles LS 90

- pour les cloisons coupe-feu EI30 - EI90
- pour l'entrée et le passage à travers des parois
- sans utiliser de mousse ni de mastic anti-incendie
- conçu dans un matériau isolant
- fermeture spatiale automatique de l'ouverture d'installation
- durabilité permanente du matériau



BRANDSCHUTZ



Réf. d'article :	9459-01
EAN:	4013456536234
Ouverture d'installation (paroi creuse)	20 mm
Ouverture d'installation (maçonnerie)	20 mm
Pour câbles	5 - 15 mm
Epaisseur de paroi min.	100 mm
Autorisation ETA	ETA-17/0449
Emballage intérieur/envoi	10/100

Systèmes de cloisonnement de câbles et de tubes pour l'obturation anti-incendie des passages ou entrées dans des cloisons coupe-feu. Les cloisonnements certifiés sont faciles et rapides à monter et peuvent également être placés ultérieurement sur des câbles ou des tubes existants. Ils maintiennent la classe de résistance au feu de la paroi (EI30-EI90).

- Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'entrée dans la paroi
- Sans spatulage ni enduction
- Etanchéité automatique des joints
- Pour des câbles de Ø 5 - 15 mm
- Pour tubes M16 - M25

