



Principales

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit | Acti9 |
| Nom abrégé d'appareil | iATLc |
| Type de produit ou de composant | Auxiliaire de commande centralisée |
| [Uc] tension circuit de commande | 24...240 V CA 50/60 Hz impulsion |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| [Ui] tension assignée d'isolement | 440 V |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Type de commande à distance | 2 entrées pour interrupteur |
| Mode d'installation | Fixe, sur le côté droit de TL |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 1 |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Profondeur | 69 mm |
| Couleur | Blanc |
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel câble 0,5...4 mm ² - rigidité du câble: rigide Bornes type tunnel câble 0,5...4 mm ² - rigidité du câble: rigide - avec extrémité de câble Bornes type tunnel câble 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple Bornes type tunnel câble 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble |
| Longueur de dénudage des fils | 11 mm |
| Couple de serrage | 1 N.m |
| Compatibilité de gamme | Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLI Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLs |
| Compatibilité produit | ITL (32 A) ITL (16 A) |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de protection IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Tropicalisation | 2 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de fonctionnement | -20...50 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Normes | EN/CEI 60669-2-2 |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,4 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 40 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 534 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 108 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 4,76 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|