

Fiche produit

Caractéristiques

A9A26960

déclencheur de tension – iMN – unité de déclenchement – 220 à 240 VCA



Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou de composant	Déclencheur de sous-tension
Nom abrégé d'appareil	iMN
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti 9 iC65) Acti 9 (Acti 9 ARA) Acti 9 (Acti 9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti 9 iID) Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) Acti 9 (Acti 9 RCA) Acti 9 (Acti 9 iDPN (version Chine)) Acti 9 (Acti9 iC60) disjoncteur miniature à borne double Acti 9 (Acti 9 iC40)
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Enclipsable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Amont et aval: oui
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne à bride - 1 câble(s) 8 mm ² - rigide Connexion par borne à bride - 2 câble(s) 2,7 mm ² - rigide Connexion par borne à bride - 1 câble(s) 6 mm ² - souple Connexion par borne à bride - 2 câble(s) 2,7 mm ² - souple avec embout de câble
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMN

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	81 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	8,7 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	26,7 cm
Poids de l'emballage 2	707 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,864 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------