

# A9F68463

## disjoncteur modulaire iT60N - 4P - 63 A - courbe C



### Principales

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Application de l'appareil       | Distribution  |
| Gamme                           | Acti9   |
| Nom du produit                  | Acti9 iT60  |
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur miniature   |
| Nom abrégé d'appareil           | iT60N   |
| Description des pôles           | 4P  |
| Nombre de pôles protégés        | 4   |
| [In] courant assigné d'emploi   | 63 A  |
| Type de réseau                  | C.A.<br>C.c.  |
| Technologie de déclencheur      | Thermique-magnétique  |
| Courbe de déclenchement         | C   |
| Pouvoir de coupure              | 6000 A Icn à 400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1<br>36 KA Icu à 12...60 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2<br>10 KA Icu à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2<br>20 KA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2<br>6 KA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2<br>36 KA Icu à 100...133 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu à <= 250 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Catégorie d'emploi              | Catégorie A conforme à EN 60947-2<br>Catégorie A conforme à IEC 60947-2   |
| Aptitude au sectionnement       | Oui conforme à EN 60898-1<br>Oui conforme à EN 60947-2<br>Oui conforme à IEC 60898-1<br>Oui conforme à IEC 60947-2  |
| Normes                          | EN 60947-2<br>IEC 60947-2<br>IEC 60898-1<br>EN 60898-1  |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Fréquence du réseau  | 50/60 Hz   |
| Limite de déclenchement magnétique                           | 8 x In +/- 20 %  |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 15 KA 75 % conforme à EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz<br>7,5 KA 75 % conforme à EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz<br>4,5 KA 75 % conforme à EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz<br>15 KA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz<br>7,5 KA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz<br>4,5 KA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz<br>27 KA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz<br>27 KA 75 % conforme à EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz<br>6000 A 100 % conforme à EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz<br>6000 A 100 % conforme à IEC 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz<br>10 KA 100 % conforme à IEC 60947-2 - 180...250 V c.c.<br>10 KA 100 % conforme à EN 60947-2 - 180...250 V c.c. |
| [Ui] tension assignée d'isolement                            | 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN 60947-2<br>500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs                   | 6 KV conforme à EN 60947-2<br>6 kV conforme à IEC 60947-2  |
| Coupure pleinement apparente                                 | Oui  |
| Type de commande   | Touche à bascule   |
| Signalisation locale   | Indicateur de déclenchement  |
| Mode d'installation  | Peigne amovible installé   |
| Support de montage   | Rail DIN   |
| Pas de 9 mm  | 8  |
| Largeur  | 72 mm  |
| Couleur  | Blanc  |
| Mode de raccordement   | Borne simple (haut ou bas) 1...35 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borne simple (haut ou bas) 1...25 mm <sup>2</sup> souple   |
| Longueur de dénudage des fils                                | 14 mm pour haut ou bas connexion   |
| Couple de serrage  | 3,5 N.m haut ou bas  |
| Protection fuite à la terre                                  | Sans   |

## Environnement

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Degré de protection IP                | IP20 B conforme à EN/IEC 60529                      |
| Niveau de pollution                   | 3 conforme à EN 60947-2<br>3 conforme à IEC 60947-2 |
| Catégorie de surtension               | IV  |
| Tropicalisation                       | 2 conforme à EN/IEC 60068-2-78                      |
| Humidité relative                     | 95 %  |
| Altitude de fonctionnement            | 0...2000 m  |
| Température de fonctionnement         | -35...70 °C   |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C   |

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,100 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,300 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,300 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 506,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,100 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,582 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 33        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 3  | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3  | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 17,882 kg |

### Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Disjoncteur iT60N 4P 63A C