

PRODUCT-DETAILS

E 92/32

E 92/32 Fuse switch disconnecter



Informations générales

Extension du type de produit	E 92/32
Code de produit	2CSM200883R1801
EAN	8012542008835
Description courte	E 92/32 Fuse switch disconnecter
Description longue	E 92/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

Technique

Normes et standards	IEC 60947-3
Tension nominale (U_n)	acc. To IEC 400 V acc. To UL 690 V
Tension	AC-20B 690 V AC-22B 400 V
Tension assignée d'isolement (U_i)	1 kV
Fréquence assignée (f)	50/60 Hz
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 3 W
Nombre de pôles	2
Number of Protected Poles	2
Couple de serrage	2...2.5 N·m

Utilization Category	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)
Lock Type	Padlockable when open
Type de montage	DIN rail
Type d'étanchéité	Sealing Wire
Material of Conductor	Copper
Options Provided	No
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Shock and Vibration Withstand acc. to IEC 61373	Category 1, Class B
Connecting Capacity	Rigid 2x5 mm ² Stranded 2x2-5 mm ²
Taille de fusible	10x38 mm max. 90% with temp. +20 °C 50% with max. temp. +40 °C
Rated Operational Current AC (I _e)	32 A

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5...+40 °C Storage -25...+70 °C
Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	2000 m
Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6	2 to 13 Hz x= 1 mm peak 13 to 100 Hz y= 0.7 g peak
Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27	15g / 18 shocks / 13 ms
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations environnementales	See RoHS Information

Technique UL/CSA

Connecting Capacity UL/CSA	Rigid 2x10 AWG Stranded 2x14-10 AWG
----------------------------	--

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	2
Produit Largeur Net	0.035 m
Produit Hauteur Net	0.085 m
Produit Longueur Net	0.064 m
Poids net	0.247 kg
Dimensions	2 module
Profondeur	64 mm

d'encastrement (t₂)

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 3 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.105 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.085 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.064 m
Emballage Niveau 1 Poids	0.267 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8012542008842
Emballage Niveau 2 Unités	box 3 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	105 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	85 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	64 mm
Emballage Niveau 2 Poids	369 g
Emballage Niveau 2 EAN	8012542008842

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85361010
E-Number (Finland)	3017005
E-Number (Sweden)	2318051
Pays d'origine	Romania (RO)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat BV	9AKK108467A0330
CCC Certificate	9AKK108467A0340
Agence de certification	IMQ, BV, Korean register, CCC, EAC
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5623
EAC Certificate	9AKK107992A1034
Informations environnementales	See RoHS Information
IMQ Certificate	9AKK108467A0324
Instructions et manuels	No document needed
Certificat KRS	9AKK108467A0337
Certificat LR	9AKK107991A7313
Informations RoHS	2CSC444011K2701
Certificat UL	9AKK107992A1039

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	2CSC444002B0204
Instructions et manuels	No document needed

Classifications

ETIM 7	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 8	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85361010
eClass	V11.0 : 27142121
Code de classification d'objet	F

Accessories

Identifiant	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM277333R1801	E 9F10 GG05 Fuse link	E 9F10 GG05	1	pièce
2CSM277113R1801	E 9F10 GG1 Fuse link	E 9F10 GG1	1	pièce
2CSM258723R1801	E 9F10 GG2 Fuse link	E 9F10 GG2	1	pièce
2CSM257543R1801	E 9F10 GG4 Fuse link	E 9F10 GG4	1	pièce
2CSM256363R1801	E 9F10 GG6 Fuse link	E 9F10 GG6	1	pièce
2CSM258633R1801	E 9F10 GG8 Fuse link	E 9F10 GG8	1	pièce
2CSM257453R1801	E 9F10 GG10 Fuse link	E 9F10 GG10	1	pièce
2CSM256273R1801	E 9F10 GG12 Fuse link	E 9F10 GG12	1	pièce
2CSM277543R1801	E 9F10 GG16 Fuse link	E 9F10 GG16	1	pièce
2CSM277323R1801	E 9F10 GG20 Fuse link	E 9F10 GG20	1	pièce
2CSM277103R1801	E 9F10 GG25 Fuse link	E 9F10 GG25	1	pièce
2CSM258713R1801	E 9F10 GG32 Fuse link	E 9F10 GG32	1	pièce
2CSM257473R1801	E 9F10 AM05 Fuse link	E 9F10 AM05	1	pièce
2CSM256293R1801	E 9F10 AM1 Fuse link	E 9F10 AM1	1	pièce
2CSM277563R1801	E 9F10 AM2 Fuse link	E 9F10 AM2	1	pièce
2CSM277343R1801	E 9F10 AM4 Fuse link	E 9F10 AM4	1	pièce
2CSM277123R1801	E 9F10 AM6 Fuse link	E 9F10 AM6	1	pièce
2CSM258733R1801	E 9F10 AM8 Fuse link	E 9F10 AM8	1	pièce
2CSM257553R1801	E 9F10 AM10 Fuse link	E 9F10 AM10	1	pièce
2CSM256373R1801	E 9F10 AM12 Fuse link	E 9F10 AM12	1	pièce
2CSM258643R1801	E 9F10 AM16 Fuse link	E 9F10 AM16	1	pièce
2CSM257463R1801	E 9F10 AM20 Fuse link	E 9F10 AM20	1	pièce
2CSM256283R1801	E 9F10 AM25 Fuse link	E 9F10 AM25	1	pièce
2CSM277553R1801	E 9F10 AM32 Fuse link	E 9F10 AM32	1	pièce
2CCS500900R0181	ZLS725 Spare parts	ZLS725	1	pack
2CCS400900R0091	ZLS726 Spare parts	ZLS726	1	pack

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

