

AS SCHWABE - 860384



Rallonge néoprène, 25m H07RN-F 3G2,5 noir IP44

La rallonge en caoutchouc Schwabe pour une utilisation sur les chantiers de construction a une longueur de câble de 25 mètres. Ce tuyau en caoutchouc robuste (RN-F) a un manchon en caoutchouc isolant et est doublé de caoutchouc néoprène. Il est résistant à l'huile et aux UV et convient aux plages de température de -30°C à +60°C. Grâce à sa bonne résistance mécanique, il peut supporter des charges élevées dans des pièces sèches et humides et même dans des eaux industrielles, et peut être utilisé en permanence à l'extérieur.

GTIN/EAN: 4011160603846

Etim Class: EC001576

Deep Link: https://drive.google.com/file/d/1DcL20nXdd5jyATky-S78lahwht_KXVwd/edit

RACCORDEMENT 1	PRISE EURO (CEE 7/16)	
RACCORDEMENT 2	COUPLEUR EURO (CEE 7/16)	
NOMBRE DE CONDUCTEURS	3	
SECTION NOMINALE DU CONDUCTEUR (MM²)	2.5000	
LONGUEUR (M)	25	
MATÉRIAU DE LA GAINÉ	CAOUTCHOUC	
COURANT NOMINAL (A)	16	
TENSION NOMINALE (V)	230	230
COULEUR DE LA GAINÉ	NOIR	
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP44	