



## Switch sensor 2T 360° 8,5A pour valls plaf.

**Réf. 048806**

<https://ecatalog.be/fr/produit/048806>

### Caractéristiques

**Description de facturation:** Inter détecteur 2T 360° 8,5A pour faux plafond  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 100  
**Prédécesseur:** 048805

**Code marchandise:** 85365080  
**EAN-code:** 3245060488062  
**Poids net:** 0,273 Kg

**Emballage mini:** 1  
**Assortiment Clé:** Non

**modèle:** détecteur de présence  
**régulation de la lumière constante:** Oui  
**commande CVC:** Non  
**arrêt forcé:** Non  
**percée pour animaux:** Non  
**protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:** Oui  
**réticulable:** Non  
**hauteur de montage optimale:** 2.5 m  
**surveillance de cage d'escalier:** Non  
**commutateur de pontage:** Oui  
**largeur de portée max.:** 4 m  
**longueur de portée max.:** 6 m  
**champ de détection de diamètre au sol:** 8 m  
**adapté pour une transmission sans fil:** Non

**commandable à distance:** Oui  
**sensibilité de réponse ajustable:** Oui  
**luminosité de déclenchement ajustable:** Oui  
**avec unité de signal:** Oui  
**fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement:** Non  
**fonction de variation avec insert variateur:** Non  
**type de montage:** encastré  
**matériau:** plastique  
**qualité du matériau:** thermoplastique  
**sans halogène:** Oui  
**traitement de surface:** non traité  
 **finition de la surface:** brillant  
**Traitement antibactérien:** Non

**couleur:** blanc  
**numéro RAL (équivalent):** 9003  
**transparent:** Non  
**classe de protection (IP):** IP20  
**type de tension:** CA  
**fréquence:** 50 - 60 Hz  
**durée de marche min.:** 5 s  
**durée de marche max.:** 59 min  
**angle de détection horizontal:** 0 - 360 °  
**luminosité de déclenchement:** 5 - 1275 lx  
**Puissance de coupure max.:** 2000 W  
**température:** 45 - -5 °C  
**courant de démarrage max.:** 8.5 A  
**entrée de poste auxiliaire:** Oui  
**fonction d'alarme:** Oui  
**largeur:** 120.72 mm  
**hauteur:** 120.72 mm  
**profondeur:** 62.27 mm

### Documentation



**Fiche Technique**  
 F01013FR-01.pdf



**Fiche Technique**  
 F01013EN-02.pdf



**Notice Produit**  
 LE02605AF.pdf

**PEP**  
 LGSUWHVMAP.PDF

**Brochure**  
 Create your Smart Ho

**Certificat**  
 RoHS



## Images

