




## Socle plinthe SL20055 noir

SL200551



### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 4

### Matières

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Couleur                       | noir      |
| Matière                       | PVC       |
| Groupe de matériau            | plastique |
| Type de traitement de surface | spécial   |

### Dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Longueur            | 2000 mm |
| Hauteur de goulotte | 55 mm   |
| Largeur de goulotte | 20 mm   |

### Câble

|   |    |
|---|----|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 44 |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 32 |

### Equipement

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nombre de cloisons fixes | 1 |
| Nombre de compartiments  | 2 |

### Utilisation

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Type produit cheminement de câble | Socle |
|-----------------------------------|-------|

### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | CE                    |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

**Sécurité**

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | non |
|---------------|-----|

---

**Conditions d'utilisation**

---

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | -5/65 °C |
|-------------------------------|----------|

---