

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm ventilatoren – SK 3241.100

Stand : 12-okt-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm ventilatoren – SK 3241.100

: 12.10.2016 www.rittal.com/be-nl



Productbeschrijving

Kleur: RAL 7035

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54
NEMA 12
met ventilatorafdekkap: IP 56
met ventilatorafdekkap: NEMA 3
met ventilatorafdekkap: NEMA 3R
met ventilatorafdekkap: NEMA 4
met ventilatorafdekkap: NEMA 4X
met extra fijnfiltermat en ventilatorafdekkap: IP 55
met extra fijnfiltermat en ventilatorafdekkap: NEMA 12

Levering: Compleet inbouwgeraad, incl. filtermat

Opmerking: Voor een energiezuinige werking van de ventilatoren wordt de toepassing van thermostaten, toerentalregelingen of de digitale tweekraps thermostaten aanbevolen

Productkenmerken

Luchtverplaatsing (vrijblazend): Bij 50 Hz: 230 m³/h
Bij 60 Hz: 250 m³/h

Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. standaard filtermat: Aantal ventilatieroosters: 1
Aantal ventilatieroosters: 2
Aantal ventilatieroosters: 1
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3240.200
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3240.200
Bestelnummer van het ventilatierooster: SK 3243.200
Bij 50 Hz: 183 m³/h
Bij 50 Hz: 203 m³/h
Bij 50 Hz: 203 m³/h
Bij 60 Hz: 205 m³/h
Bij 60 Hz: 220 m³/h

Bij 60 Hz: 230 m³/h




Nominale spanning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen:	Breedte: 255 mm Hoogte: 255 mm
Noodzakelijke montage-uitsparing:	Breedte: 224 mm Hoogte: 224 mm
Opbouwdiepte:	25 mm
Inbouwdiepte:	107 mm
Temperatuurbereik:	Opslag: -30°C...+70°C Temperatuurbereik (omgeving): -30°C...+55°C
Nominaal vermogen Pel:	Bij 50 Hz: 40 W Bij 60 Hz: 42 W
Nominale stroom (max.):	Bij 50 Hz: 0,26 A Bij 60 Hz: 0,24 A
Voorzekering:	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Geluidsniveau:	Bij 50 Hz: 54 dB(A) Bij 60 Hz: 56 dB(A)
Diagonaalventilator:	Diagonaal, zelfaanlopende kortsluitankermotor
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	2,24 kg
EAN:	4028177651982
Douanetariefnummer:	84145100
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716


Toelatingen

Toelatingen:  [Approval overview](#)
DE
 [C-UR \(EN\)](#)
 [CSA \(EN\)](#)
 [UR \(EN\)](#)
 [UR + C-UR \(EN\)](#)

Toelichtingen:  [Verklaring van conformiteit \(EN, DE\)](#)

Downloads

Databladen:  [Prestatiediagrammen](#)
NL
 [Techniek in detail](#)
NL
 [Technisch systeemhandboek \(DE\)](#)

Documentatie:  [Handleiding](#)
NL

Vakliteratuur:  [The Rittal technology library](#)
DE

CAD-tekeningen: [Aanvragen](#)