



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Guardian
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Application de l'appareil	Éclairage
Fonction	Standard
Alimentation	Non permanent
Couleur	Noir
Nombre d'entrées logiques	Halogen GY6.35 50 W x 2
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de couvercle	Transparent
Nombre de batteries	1 12 V 7,2 Ah batterie d'accumulateurs au plomb
Information additionnelle de l'appareillage	Projecteurs rotatives sur leur propre axe de 90° à 45° Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Consommation d'énergie	37 VA
Consommation électrique	160 mA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 1050 lm
Matière	Plastique: enveloppe Plastique: couvercle
Montage de l'appareil	Surface plafond Surface paroi
Hauteur	280 mm
Largeur	440 mm

Profondeur	230 mm
Poids du produit	7,5 kg
Segment de marché	Petit commerce

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07
Température de fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 IEC 50-11

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------