


## Supports spéciaux

### Support de façade en 15, 20, 25, [...intervalles de 5°], 70, 75 degrés

Veillez svp indiquer l'inclinaison souhaitée ! Aluminium, vissé



			Hauteur du module	a	b
156001-100	(430903)	Light 10	ca. 0,8-1,0 m / 31,5-39,4 pouces	820 mm / 32 pouces	840 mm / 33 pouces
156001-130	(430904)	Light 13	ca. 1,0-1,3 m / 39,4-51,2 pouces	1050 mm / 41 pouces	1050 mm / 41 pouces
156001-160	(430905)	Light 16	ca. 1,3-1,6 m / 51,2-63,0 pouces	1285 mm / 50,6 pouces	1260 mm / 49,6 pouces
156002-160	(430906)*	Profi 16	ca. 1,3-1,6 m / 51,2-63,0 pouces	1285 mm / 50,6 pouces	1260 mm / 49,6 pouces



\* Pour des charges plus élevées

### Support pour toiture végétale pour des modules jusqu'à 1,6m en 15, 20, 25, 30 degrés

Veillez indiquer svp l'inclinaison souhaitée ! Aluminium, vissé

environ 0,4 m / 15,75 pouces de garde au sol

Longueur de l'équerre du module : environ 1,5 m / 59,06 pouces

accessoires adaptés : comme pour support Profi



152001-000 (430 907) **Support pour toiture végétale pour des modules jusqu'à 1,6m**

154001-000 (430 908) **Support pour toiture végétale pour kit CompactVario**

(incl. kits de raccord)

### Support pour toiture plate ou pour support pour sol VarioTop (10 à 60 degrés)

153001-000 (400 950) Le support variable avec réglage été et hiver !

10% de rendement annuel supplémentaire par un seul ajustement au printemps et à l'automne !

