



### Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou de composant	Entrée binaire
Type de bus	KNX

### Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	2,5
Montage de l'appareillage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	10 V c.a. 50 Hz
Type de sortie	Fournir la tension du signal
Nombre d'entrées	4
Types d'entrée	Binaire
Signalisation locale	DEL

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,200 cm
Largeur de l'emballage 1	7,700 cm
Longueur de l'emballage 1	9,700 cm
Poids de l'emballage 1	156,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,816 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------