

Fiche produit

Caractéristiques

MTN648493

Actionneur de commutation KNX REG-K 12x16A à actionnement manuel



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou de composant	Actionneur d'interrupteur
Mode opératoire	Manuelle
Type de bus	KNX
Informations supplémentaires sur l'appareil modulaire	Pouvant être raccordé avec différentes phases
Nombre de contacts	12

Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	12
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Type de charge	Lampes à incandescence: <= 3600 W, 230 V c.a. Lampes halogènes: <= 2500 W, 230 V c.a. Capacitif: , 16 A, 200 µF, 230 V c.a. Lampes fluorescentes: <= 2500 VA, 230 V c.a.

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	27,0 cm
Poids de l'emballage 1	888,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,84 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------