

Fiche produit

Caractéristiques

OVA51012E

Batterie, Ni-Cd, 2.4 V, 1.5 Ah pour ECO



Principales

Type de produit ou de composant	Batterie
Application de l'appareil	Éclairage
Nombre de cellules	2
Type de carter	Scellé

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway (Exiway One) éclairage de secours Exiway (Exiway Plus) éclairage de secours Exiway (Luxa) éclairage de secours Rilux (Rilux) éclairage de secours
Compatibilité produit	Exiway One 6/11 W Exiway Plus 6/11 W Luxa 6W 1h Rapida 6 W 1 h Rilux 6/8 W 1 h Primalum 6 W 1 h
Capacité de batterie	1,5 Ah à 2,4 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Taille de pile	KRMT 23/43
Position de montage	En ligne
Diamètre	23 mm
Longueur	90 mm
Hauteur	26 mm
Largeur	23 mm
Poids du produit	0,12 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
-------------------------------	-------------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	2,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	98,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm

Poids de l'emballage 2	3,148 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	62,368 kg

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------