


# ACRO XS PC T8 HF



<b>Code</b>	15-00431
<b>Douille:</b>	G13
<b>Source lumineuse:</b>	LAMPES FLUORESCENTES
<b>Puissance:</b>	2x58 W
<b>Couleur / RAL:</b>	GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat
<b>Insulation class:</b>	I
<b>Degree of protection:</b>	IP65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK08 5J xx5
<b>Power factor:</b>	COS $\phi$ $\geq$ 0,9
<b>EEL:</b>	A2
<b>Optique:</b>	Optique symetrique diffusante




## Description


- Appareil d'éclairage étanche pour lampes T5 et T8, avec diffuseur, composé de :
- Base en polyester gris renforcé de fibres de verre (résistant aux acides, corrosion et humidité)
  - Diffuseur en polycarbonate injecté (PC) lisse extérieurement
  - Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement
  - Clips inox
  - Étrier montage rapide au plafond (inox)

## Données

### photométriques



## Dessin technique



## ACCESSOIRES

### 2x58 W



90-04025  
Plexi polycarbonate de  
remplacement 2x58 W

Transparent

### ACRO XS



90-04034  
Clips de remplacement (10)



90-04037  
Clips imperdables en inox (10)

Inox



15-00760  
Attache plafond en inox, pour  
montage rapide

Inox