

— Parité

aucune, pair, impair, mark, space, quelconque

Alarmes/diagnostic/information d'état

Fonctions de diagnostic Oui

Degré et classe de protection

Degré de protection selon EN 60529
• IP20 Oui

Normes, homologations, certificats

Marquage CE Oui

cULus Oui

Homologation FM Oui

RCM (anciennement C-TICK) Oui

Homologation KC Oui

Conditions ambiantes

Chute libre

• Hauteur de chute max. 0,3 m; 5x dans emballage d'expédition

Température ambiante en service

• Plage de température admissible -20 °C à +60 °C montage horizontal, -20 °C à 50 °C montage vertical, 95 % d'humidité de l'air, sans condensation
• Variation admissible de la température 5°C à 55°C, 3°C / minute

Température ambiante à l'entreposage / au transport

• mini -40 °C
• max. 70 °C

Pression atmosphérique selon CEI 60068-2-13

• Service, mini 795 hPa
• Service, maxi 1 080 hPa
• Stockage/transport, mini 660 hPa
• Stockage/transport, maxi 1 080 hPa

Humidité relative de l'air

• Plage admissible (sans condensation) à 25 °C 95 %

Mécanique/Matériau

Matériau du boîtier (face avant)
• Matière plastique Oui

Dimensions

Largeur 38 mm

Hauteur 62 mm

Profondeur 21 mm

Poids

Poids approx. 40 g

dernière modification : 25.06.2016