

## LivingLight - prise 2P+T 16A 250V - 2 modules - à bornes automatiques - à compléter avec enjoliveur

**Réf. LN4142AN**

<https://ecatalog.be/fr/produit/LN4142AN>

### Caractéristiques

**Description de facturation:** LL-Prise 2P+T 16A 250V 2 mod bornes auto sans enjol.

**Serie:** LivingLight

**Fabricant:** BTicino

**Groupe produit:** B21

**Code marchandise:** 85389099

**EAN-code:** 8005543445372

**Poids net:** 0,036 Kg

**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** A

**modèle:** broche de contact de protection

**contact de protection:** Oui

**Broche ronde de protection de mise à la terre:** Oui

**Nombre de contacts actifs (ronds):** 1

**Nombre de contacts actifs (plats):** 0

**avec lampe de signalisation:** Non

**avec alimentation USB incorporée:** Non

**nombre d'unités:** 1

**nombre de modules (construction modulaire):** 2

**nombre de prises commutables:** 0

**nombre de phases:** 1

**impression/marquage:** sans

**type de raccordement:** borne à fichier

**avec couvercle à charnière:** Non

**protection accrue contre les contacts accidentels:** Oui

**zone de texte/surface d'inscription:** Non

**couleur:** autre

**numéro RAL (équivalent):** 9010

**transparent:** Non

**verrouillable:** Non

**mécanisme d'éjection:** Non

**encastrement isolé:** Non

**avec éclairage fonctionnel:** Non

**avec éclairage d'orientation:** Non

**protection contre les surtensions:** Non

**protection différentielle:** Non

**avec microfusible:** Non

**alimentation spéciale:** sans alimentation spéciale

**type de montage:** encastré

**type de fixation:** fixation par encliquetage

**matériau:** plastique

**qualité du matériau:** thermoplastique

**sans halogène:** Oui

**traitement de surface:** non traité

**finition de la surface:** mat

**Traitement antibactérien:** Non

**Avec dispositif on/off:** Non

**avec fonction d'itération:** Oui

**prise inclinée ou inclinable:** Non

**courant nominal:** 16 A

**tension nominale:** 250 V

**fréquence:** 50 - 60 Hz

**adapté à la classe de protection (IP):** IP20

**Résistance aux chocs:** IK00

**largeur d'appareil:** 44 mm

**largeur d'appareil:** 44 mm

**hauteur d'appareil:** 44 mm

**profondeur d'appareil:** 32 mm

### Documentation

**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.612

**Fiche Technique**  
F01624FR-00.pdf

**Certificat**  
RoHS




**Cahier de charge**  
LivingLight cahier d



**Brochure**  
BT\_brochure\_AIR\_FR\_v

## Images



LivingLight - Prise 2P+T 16A 250V 2 modules bornes auto sans enjoliveur