



Blister



210 x 140 x 35 mm



100 g

EAN Barcode 5411857241310

FR Récepteur domotique

Caractéristiques :

Type : ON – OFF
 Application : encastrable
 Puissance : 1000 W
 Protection : IP20
 Fréquence : 433.92 MHz
 Alimentation : 230 V~ 50 Hz
 Auto programmation
 Installation aisée
 Fonctionnement simple
 67 millions de combinaisons
 Accepte jusqu'à 6 télécommandes
 Uniquement pour charge résistive
 Portée : 30m
 Distance entre récepteurs : > 1 m
 Température de fonctionnement :
 De 0 à 40° C
 Compatible avec les émetteurs :
 24072
 24081
 24089
 24132
 24139

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL Domotica ontvanger

Eigenschappen :

Type : AAN - UIT
 Toepassing : inbouw
 Vermogen : 1000 W
 Bescherming : IP20
 Frequentie : 433.92 Mhz
 Voeding : 230 V~ 50 Hz
 Auto programmatie
 Eenvoudigge installatie
 Eenvoudig te gebruiken
 67 miljoen codes
 Aanvaard tot 6 afstandsbedieningen
 Enkel voor resistieve lasten
 Bedekking : 30m
 Afstand tussen ontvangers : > 1 m
 Werkingstemperatuur :
 Van 0 tot 40° C
 Compatiebel met zenders :
 24072
 24081
 24089
 24132
 24139

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB Domotics receiver

Features :

Type : ON - OFF
 Application : build in
 Power : 1000 W
 Protection : IP20
 Frequency : 433.92 MHz
 Power supply : 230 V~50 Hz
 Self learn
 Simple installation
 Easy operation
 67 million codes
 Accept up to 6 remote controls
 Only for resistive load
 Cover range : 30m
 Distance between receivers : >1 m
 Working temperature :
 From 0 to 40° C
 Compatible with remote controls :
 24072
 24081
 24089
 24132
 24139

Features are subject to change without prior notice