

Fiche produit

Caractéristiques

A9E15535

Relais inverseur iRLI 10 A 2P Uc 230 V-240 VCA Ue 250 VCC



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iRLI
Type de produit ou de composant	Relais
Nom abrégé d'appareil	iRLI
Application de l'appareil	Relais inverseur
Composition de contacts de signalisation	1 "F/O" + 1 "F"
[Uc] tension circuit de commande	230...240 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 230 V c.a. (cos Phi = 1)
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V c.a.
Puissance au maintien	4 VA
Courant démarrage alimentation	4 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	88 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,112 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	AC-21: 100000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 0,5...6 mm ²

Environnement

Normes	NF C 45-250 IEC 255
Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	115,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm

Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	23,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,43 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	17,05 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Relais inverseur iRLI 10 A 2P Uc 230 V-240 VCA Ue 250 VCC