



RKL4LED



Plafonnier/applique à diffuseur plexi, diamètre 475 mm

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : base en métal
- Couleur du boîtier : blanc / opale
- Tension : 230 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : PMMA
- Durée de vie : 50.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Aussi disponible en DALI
- 2 entrées de câble
- Accessoires: anneaux décoratifs, voir page 200

Référence	W	lm	K	Dimensions ø (x L) x H mm	Angle de détection	Portée de détection	Réglage du temps	Réglage de l'éclairage	Autonomie de secours h	Dimmable
STANDARD										
401 RKL4LED212WW	18	2100	3000	ø 475 x 150						Non dimmable
401 RKL4LED212NW	18	2200	4000	ø 475 x 150						Non dimmable
401 RKL4LED312WW	30	3500	3000	ø 475 x 150						Non dimmable
401 RKL4LED312NW	30	3700	4000	ø 475 x 150						Non dimmable
SENSOR HF MAITRE ESCLAVE										
401 RKL4LED212WWHF	18	2100	3000	ø 475 x 150	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux		Non dimmable
401 RKL4LED212NWHF	18	2200	4000	ø 475 x 150	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux		Non dimmable
401 RKL4LED312WWHF	30	3500	3000	ø 475 x 150	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux		Non dimmable
401 RKL4LED312NWHF	30	3700	4000	ø 475 x 150	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux		Non dimmable
SECOUR										
401 RKL4LED212WWEM	18	2100	3000	ø 475 x 150					3	Non dimmable
401 RKL4LED212NWEM	18	2200	4000	ø 475 x 150					3	Non dimmable
401 RKL4LED312WWEM	30	3500	3000	ø 475 x 150					3	Non dimmable
401 RKL4LED312NWEM	30	3700	4000	ø 475 x 150					3	Non dimmable
SECOUR + SENSOR HF										
401 RKL4LED212WWEMHF	18	2100	3000	ø 475 x 150	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux	3	Non dimmable
401 RKL4LED212NWEMHF	18	2200	4000	ø 475 x 150	30° - 150°	Ø 12m	5 s - 30 min	2 - 5 - 20 - 50 lux	3	Non dimmable