



Tornado T2

Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6

Energiebesparende lamp met hoge prestaties. Deze lamp is de beste combinatie van hoog energierendement en extra compact formaat. Een extra voordeel is zijn erg lange levensduur.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------|------------|
| Lampvoet | E27 [E27] |
| Nominale levensduur (nom.) | 10000 h |
| Schakelcyclus | 10.000X |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|-----------------------|
| Kleurcode | 827 [CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 970 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 970 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Lumenbehoud 2000 uur (nom.) | 88 % |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 463 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 420 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 65 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |
| Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 65 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ingangsfrequentie | 50 of 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 15.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 110 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 75 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,3 s |

| | |
|--|-----------|
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.) | 5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.) | 40 s |
| Power Factor (nom.) | 0.6 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|--------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|--------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikinhoud (Hg) (max.) | 2,0 mg |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 1,5 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 15 kWh |


| Productgegevens | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Volledige productcode | 872790092578400 |
| Productnaam voor bestelling | Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6 |
| EAN/UPC - Product | 8727900925784 |
| Bestelcode | 92578400 |
| Local Code | TORN10Y15WE27 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929689114708 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0,054 kg |

Tornado T2

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas enz.

Maatschets



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6 | 51,5 mm | 107,5 mm | 42,5 mm |

QSPIR-F Erp 15W/827 E27 220-240V 50/60Hz

