



Luminaire universel avec diffuseur en plexi

Haut rendement lumineux

Il est constitué d'une base en métal laquée en blanc à l'extérieur comme à l'intérieur. Le diffuseur bombé est en verre acrylique opalin (PMMA). Design élégant. Version disponible avec LED, ou version avec détecteur de mouvement intégré.

Montage au mur ou au plafond.

Fixation sécurisée du diffuseur grâce à des attaches à ressort. Particulièrement indiqué pour l'éclairage de cuisines, couloirs, cages d'escalier, salles d'expositions ou d'autres espaces plus réduits, etc.

Bague décorative à commander séparément.

IP40



RKL avec LED

Appareils apparents composés d'une base ronde en métal laqué blanc lisse, fabriquée en tôle d'acier emboutie. Diffuseur rond bombé en verre acrylique, fixé à la base à l'aide de clips ressorts.

L'appareil est disponible en 6 ou 8W LED en blanc chaud (3000K) ou blanc froid (6500K)



RKL LED Prestige

Appareils apparents composés d'une base ronde en métal laqué blanc lisse, fabriquée en tôle d'acier emboutie. Diffuseur rond bombé en verre acrylique, fixé à la base à l'aide de clips ressorts.

L'appareil est disponible en 1x12W ou 2x12W LED en blanc neutre (4000K) ou en blanc chaud (3000K).



RKL avec détecteur de mouvement

Appareils apparents composés d'une base ronde en métal laqué blanc lisse, fabriquée en tôle d'acier emboutie. Diffuseur rond bombé en verre acrylique, fixé à la base à l'aide de clips ressorts.

L'appareil est équipée d'un détecteur de mouvement. L'angle de détection est de 360° ou 160° selon le montage au plafond ou au mur.

Portée, valeur crépusculaire et temporisation sont réglables avec potentiomètres.

On conseille d'utiliser l'armature avec une lampe résistant à des commutations fréquentes.

Référence	
RKL 3-LED 6x1W WW	510lm 3000K
RKL 4-LED 8x1W WW	680lm 3000K
RKL 3-LED 6x1W KW	570lm 6500K
RKL 4-LED 8x1W KW	760lm 6500K

Référence		
RKL 4-LED 1x12W WW	1190 Lumen	3000K
RKL 4-LED 1x12W NW	1250 Lumen	4000K
RKL 4-LED 2x12W WW	2380 Lumen	3000K
RKL 4-LED 2x12W NW	2500 Lumen	4000K

Référence	
RKL2HFBW125	1x25W (E27)
RKL3HFBW225	2x25W (E27)
RKL3HFBW218EVG	2x18WTC/D/E
RKL4HFBW260	2x60W (E27)

