




Borne outdoor IPERI 50

LED, 4000 K, IP44, anthracite, 48 LED,
17,4 x 12,7 x 50,2 cm (Lxlxh)

La borne carrée en aluminium IPERI 50 est équipée d'un grand nombre de LED SMD haute capacité. Indice de protection IP44, donc indiqué pour l'extérieur. Pour faciliter le montage, les versions de couleur disponibles sont livrées avec un boîtier de connexion. Un piquet est disponible en option. En outre, l'installation peut être complétée par des appliques de la même série. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| N° art. | 231305 |
| Code IP | IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Sol |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 4.5 W |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 400 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 100 ° |
| Coloris | anthracite |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Longueur | 12.7 cm |
| Largeur | 17.4 cm |
| Hauteur | 50.2 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916413 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 231231 | PIQUET pour IPERI , acier galvanisé, longueur 50 cm, vis fournies |
|--------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| Poids net | 1.582 kg |
| Poids brut | 1.995 kg |
| BIG WHITE, page | 577 |