



# Eclairage d'assistance à l'autonomie Programme Mosaic - solution autonome - chambre - détection - interrupteur automatique

**Réf. 078454**

<https://ecatalog.be/fr/produit/078454>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Mosaic - **EAN-code:** 3245060784546  
 Détecteur de présence PIR blanc avec neutre **Poids net:** 0,074 Kg  
**Fabricant:** Legrand **Emballage mini:** 1  
**Groupe produit:** 65  
**Code marchandise:** 85365080

**Assortiment Clé:** B



<p><b>modèle:</b> détecteur de mouvement  <b>type de capteur:</b> infrarouge/ultra-son passif (double)  <b>avec interface DALI:</b> Non  <b>régulation de la lumière constante:</b> Oui  <b>commande CVC:</b> Non  <b>arrêt forcé:</b> Non  <b>percée pour animaux:</b> Non  <b>protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:</b> Oui  <b>réiculable:</b> Non  <b>hauteur de montage optimale:</b> 1.2 m  <b>surveillance de cage d'escalier:</b> Oui  <b>commutateur de pontage:</b> Non  <b>largeur de portée max.:</b> 4 m  <b>longueur de portée max.:</b> 10 m  <b>champ de détection de diamètre au sol:</b> 8 m  <b>adapté pour une transmission sans fil:</b> Non</p>	<p><b>commandable à distance:</b> Non  <b>avec télécommande:</b> Non  <b>sensibilité de réponse ajustable:</b> Oui  <b>luminosité de déclenchement ajustable:</b> Oui  <b>avec unité de signal:</b> Oui  <b>fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement:</b> Non  <b>fonction de variation avec insert variateur:</b> Non  <b>type de montage:</b> encastré  <b>type de raccordement:</b> borne à vis  <b>matériau:</b> plastique  <b>qualité du matériau:</b> thermoplastique  <b>sans halogène:</b> Oui  <b>traitement de surface:</b> non traité  <b> finition de la surface:</b> brillant  <b>Traitement antibactérien:</b> Non</p>	<p><b>couleur:</b> blanc  <b>numéro RAL (équivalent):</b> 9003  <b>transparent:</b> Non  <b>classe de protection (IP):</b> IP41  <b>Résistance aux chocs:</b> IK04  <b>type de tension:</b> CA  <b>fréquence:</b> 47 - 63 Hz  <b>durée de marche min.:</b> 5 s  <b>durée de marche max.:</b> 30 min  <b>angle de détection horizontal:</b> 180 °  <b>luminosité de déclenchement:</b> 5 - 1275 lx  <b>Puissance de coupure max.:</b> 1000 W  <b>température:</b> 45 - -5 °C  <b>courant de démarrage max.:</b> 8.5 A  <b>courant de commande:</b> 8.5 mA  <b>entrée de poste auxiliaire:</b> Non  <b>fonction d'alarme:</b> Non  <b>largeur:</b> 45 mm  <b>hauteur:</b> 45 mm  <b>profondeur:</b> 35 mm  <b>profondeur d'encastrement:</b> 35 mm</p>
---	---	--

## Documentation

**Catalogue**  
 Legrand 2020-2021 - p.1128

**Notice Produit**  
 LE04334AA.pdf

**Fiche Technique**  
 S000074408FR-2.pdf



**Fiche Technique**  
S000074408EN-2.pdf



**Certificat**  
RoHS



**Brochure**  
Create your Smart Ho

## Images

