


## PICO50/.. | Ø80

Indoor | Ceiling IN | Downlights | Ø80 CONVERTIBLE




### Productomschrijving

inbouwspot - rond - vast - zonder transfo

### Technische gegevens




#### Mechanisch

	Type gebruik	Interior
	Type bevestiging	Plafond
	Afmetingen	Ø89x55 mm
	Type opening	rond
	Afmetingen opening	Ø80 mm
	Inbouwdiepte	65 mm
	IP-beschermingsgraad	IP20
	Type veer	S2




#### Elektrisch

	Voltage	~12V
	TransfoType	Zonder transfo
	Armatuurklasse	fixture class 3













#### Lamptype

	1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W	12V		
---	----------------------------------	-----	---	---

### Opties

-  PICODOWNRING/.. supplement
-  S6.80/.. plaasterkit
-  S1/.. supplement - set springveren

### Beschikbare kleuren

	1	aluminium	PICO50.1		21	aluminium	PICO50.21
	1M	aluminium	PICO50.1M		45	aluminium	PICO50.45
	2	aluminium	PICO50.2		4	messing	PICO50.4
	2M	aluminium	PICO50.2M		13	messing	PICO50.13
	11	aluminium	PICO50.11		16	messing	PICO50.16
	14	aluminium	PICO50.14		23	messing	PICO50.23