



Blister



219 x 125 x 30 mm



72 g

EAN Barcode 5411857241327

FR	Télécommande domotique	NL	Domotica afstandsbediening	GB	Domotics Remote Control
<p><b>Caractéristiques :</b></p> <p>Compatible avec les récepteurs de la nouvelle génération :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>24.130</li> <li>24.131</li> <li>24.134</li> <li>24.138</li> </ul> <p>Programmation aisée</p> <p>Peut être utilisé avec les récepteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction On-Off</li> <li>- Fonction Dimmer</li> </ul> <p>Permet le contrôle de 16 récepteurs</p> <p>Boutons Group pour action sur les récepteurs en une seule opération</p> <p>67 million de codes</p> <p>Portée : 30m (closed room)</p> <p>Frequence : 433,92MHz</p> <p>Alimentation : Pile CR2032 comprise</p> <p>Température de fonctionnement : de 0°C à 40°C</p> <p>Protection : IP20 - Class 1</p> <p>Note importante : Non compatible avec les récepteurs de l'ancienne génération</p> <p>Sous réserve de modifications sans avis préalable</p>		<p><b>Eigenschappen :</b></p> <p>Compatibel met ontvangers van de nieuwe generatie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>24.130</li> <li>24.131</li> <li>24.134</li> <li>24.138</li> </ul> <p>Eenvoudige programmering</p> <p>Kan gebruikt worden voor ontvangers met :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aan-Uit functie</li> <li>- Dimmer functie</li> </ul> <p>Kan tot 16 ontvangers bedienen</p> <p>Groep functie om op alle ontvangers te acteren in een keer</p> <p>67 miljoen codes</p> <p>Bedekking : 30m (gesloten lokaal)</p> <p>Frequentie : 433,92MHz</p> <p>Voeding : Batterij model CR2032 inbegrepen</p> <p>Werkings temperatuur : van 0°C tot 40°C</p> <p>Bescherming : IP20 - Klasse 1</p> <p>Belangrijke nota : Niet compatibel met ontvangers van de oude generatie</p> <p>Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht</p>		<p><b>Features :</b></p> <p>Compatible with new generation receivers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>24.130</li> <li>24.131</li> <li>24.134</li> <li>24.138</li> </ul> <p>Easy programming</p> <p>Can be used for receivers with</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- On-Off function</li> <li>- dimmer function</li> </ul> <p>Can control up to 16 receivers</p> <p>Group function for acting on all receivers by one push</p> <p>67 million codes</p> <p>Cover range : 30M (closed room)</p> <p>Frequency : 433,92MHz</p> <p>Power supply : Battery model CR2032 included</p> <p>Working temperature : from 0°C to 40°C</p> <p>Protection : IP20 - Class 1</p> <p>Important note : Not compatible with previous generation receivers</p> <p>Features are subject to change without prior notice</p>	