

Détecteur de fumée optique Kidde avec garantie de vie de 10 ans

Le détecteur de fumée optique compact Kidde, modèle 10Y29, a une durée de vie de 10 ans grâce à la cellule lithium incorporée. Le détecteur est en matière synthétique blanche et possède un bouton de test et de fermeture placé au milieu. Il permet d'éteindre l'alarme pendant près de 10 minutes.



- 10 ans de garantie sur le détecteur et la cellule lithium
- Cellule lithium incorporée avec une durée de vie de 10 ans
- S'allume automatiquement après assemblage
- Possède un bouton de test et de pause
- Chambre de détection optique avec gaze à insectes
- Signalisation optique précoce complémentaire de baisse de capacité de la batterie
- Lampe LED indiquant le courant et l'alarme
- Signal d'alarme puissant de 85 décibels
- Simple à assembler
- Matériel d'assemblage (vis et chevilles) inclus

Utilisation:

Ce détecteur est particulièrement adéquat pour des lieux où les détecteurs de fumée ne sont pas (encore) obligatoires, mais où une protection supplémentaire est nécessaire, tels que :

- Les logements sociaux
- La rénovation de maisons anciennes
- Les logements récréatifs.

Signalisation précoce de baisse de capacité de la batterie

En cas de baisse de tension de la batterie, le détecteur prévient 60 jours à l'avance qu'elle doit être remplacée, par un clignotement LED, pour éviter de vous réveiller la nuit par un signal sonore. 30 jours avant le remplacement, un signal sonore est déclenché.

Signal d'alarme test bas

Les premières 4 secondes, le signal d'alarme est bas, ensuite il s'élève à 85 dB, pour éviter les troubles d'audition pendant le test.

Protection anti sabotage supplémentaire

La plaque de fond protège contre le sabotage. Elle prévient l'enlèvement non volontaire du détecteur.

Bouton de pause de l'alarme

L'avantage est que l'alarme peut être éteint durant 10 minutes, par exemple en cas de vapeurs de cuisson.

Protection par gaze à insectes

Le capteur optique est protégé par gaze à insectes pour minimaliser les fausses détections.

Fonctionnement simple

Après l'assemblage de la plaque de fond, le détecteur est activé simplement en le tournant sur la plaque de fond.

Données techniques

	Détecteur de fumée optique Kidde avec garantie de vie de 10 ans, type 10Y29	
Mesures (lxh)	104x41mm	
Portée de la température	0 - 40°C	
Humidité relative	10% - 85% RV	
Signal	85 dB sur 3 mètres	
Poids	135 g	
Alimentation	Par cellule lithium, durée de vie de 10 ans	
	Approbation	
	BS-EN 14604:2005	Numéro de licence: KM527454
	CE	
	VdS	Certificat: 6211044
	CPD	0086-CPD-535595

Chubb Fire & Security a rédigé ces renseignements avec soin.

Pourtant, les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Ce document ne peut donc pas servir comme base de contrat. Reférez-vous toujours à votre fournisseur en cas de doute.

Références

Numéro d'article	Description	Quantité	Emballage	Mesures	Poids
809-151242	Détecteur de fumée optique Kidde avec garantie de vie de 10 ans	Par Pièce	Boite en carton	10,6 x 10,6 x 5,6 cm	0,167 kg
809-151242	Détecteur de fumée optique Kidde avec garantie de vie de 10 ans	Par 6 Pièces	Boite en carton	22,7 x 17,9 x 12,2 cm	1,1 kg
809-151242	Détecteur de fumée optique Kidde avec garantie de vie de 10 ans	Par 1440 Pièces	Palette	112 x 107 x 97 cm	272 kg



Systèmes d'extinction incendie

[DéTECTEURS d'INCENDIE](#)

Bobines et placards de tuyaux à incendie

Extincteurs

Lumière de secours

Formation

Conseil

Produits clients

Mission

Luminaires aquifères

Services de centrale d'alarme

Service à distance

Chubb Fire & Security

Service Central Produits et Ventes

T : (020) 590 99 01

E : sales@chubbfs.nl

I : www.chubbfs.nl