



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou de composant	OC double ou contact défaut
Nom abrégé d'appareil	OF et OF ou OF et SD
Composition de contacts de signalisation	2 "OF"
[In] courant assigné d'emploi	DC-12 1 A at 130 V, c.c. DC-12 2 A at 48 V, c.c. DC-12 6 A at 24 V, c.c. AC-12 3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, c.a. 50/60 Hz
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Non
Hauteur	90 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	38 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (amont et aval) 2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Borniers à vis-étrier (amont et aval) 1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier (amont et aval) 2 câble(s) 1,5 mm ² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Degré de protection IP	IP20 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Niveau de pollution	3 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Poids de l'emballage 1	46 g

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,7 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 cm
Poids de l'emballage 2	609 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,94 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------