



LEGE BEHUIZING

TK PC 1313-7-m



TK PC 1313-7-m

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

130 x 130 x 75 mm
Artikelnummer: 12740501

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem en deksel: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035

met metrische voorstansingen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	130 mm
Hoogte:	75 mm
Inwendige lengte:	63 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, gl asvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, gl asvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterk

Certificaten



Toebehoren

NS 35-81

MPS-KRI

TK MPI-1313

TS 15-111

NS 35-106

ASS-kl

HBA

TK ABL

TK DST



TK PC 1313-7-m

t

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Voorgestante openingen:	Ja

TK PC 1313-7-m Boite vide