



KABELDOOS

Abox 060-6²



Abox 060-6²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm
Artikelnummer: 80640701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, met IP54 invoerwutel, met afsluitstoppen
M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 6
mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	6 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

Abox 060 KLS-6²

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M25-MGM

KVR M20-GDB/MGM

VST M25-or

VST M20-or

AST M25-or

AST M20-or

DMS M25

DMS M20



KABELDOOS

Abox 060-6²

verzegelset:	Nee
Weerbestendig:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Montage :	klem
kleur:	grijs

AST M25
AST M20
KVR M25
KVR M20-GDB
KVR M20
GMU PA M25
GMU PA M20
ADR M25
ADR M20
WST M25
WST M20
WNI M25
WNI M20