



KABELDOOS

Abox 100-10²



Abox 100-10²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm
Artikelnummer: 81041001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, met IP54 invoerwaaier, met afsluitstoppen
M32, afdichtbereik 13 - 23 mm

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 10
mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm
Hoogte:	79 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	10 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

Abox 100 KLS-10²

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M32-MGM

KVR M25-MGM

KVR M20-GDB/MGM

KVR M20-MGM

VST M32-or

VST M25-or

VST M20-or

AST M32-or



KABELDOOS

Abox 100-10²

verzegelset:	Nee
Weerbestendig:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%

AST M25-or

AST M20-or

DMS M32

DMS M25

DMS M20

AST M32

AST M25

AST M20

KVR M32

KVR M25

KVR M20-GDB

KVR M20

GMU PA M32

Abox 100-10² Boîte de raccordement