



KABELDOOS

Abox 160-16²



Abox 160-16²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

180 x 180 x 91 mm
Artikelnummer: 81641001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, met IP54 invoerwattel, met afsluitstoppen
M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, met verzegelset

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 16
mm² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	16 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

KVR M20-MGM

VST M40-or

VST M32-or

VST M25-or

VST M20-or

Abox 160 KLS-16²

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M40-MGM

KVR M32-MGM

KVR M25-MGM



KABELDOOS

Abox 160-16²

verzegelset:	Nee	KVR M20-GDB/MGM
Weerbestendig:	Nee	AST M40-or
Zware metalen-vrij:	Ja	AST M32-or
PVC-vrij:	Ja	AST M25-or
Siliconenvrij:	Ja	AST M20-or
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1	DMS M32
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C	DMS M25
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C	DMS M20
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C	AST M40
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%	AST M32
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	AST M25
		AST M20
		KVR M40