



Bloc différentiel adaptable DX³ 4P 125A Ac 300mA 400V - 6 modules - pour disjoncteurs DX³ en 1.5 modules par pôle

Réf. 410628

<https://ecatalog.be/fr/produit/410628>

Caractéristiques

Description de facturation: Bda DX³ 4P 125A AC 300mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 37
Code marchandise: 85362090

EAN-code: 3245064106283
Poids net: 0,859 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

tension nominale: 250 - 440 V
courant nominal: 125 A
courant de défaut nominal ajustable: Non
courant de défaut nominal: 0.3 A
temps de retard max.: 0 ms
temps de retard ajustable: Non

nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: CA
fréquence: 50 Hz
tension d'isolation assignée Ui: 500 V
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp: 6 kV

section de conducteur connectable monofilaire: 1.5 - 70 mm²
section de conducteur connectable multifilaire: 1.5 - 50 mm²
protection contre les déclenchements intempetifs: Non
avec dispositif de verrouillage: Oui
classe de protection (IP): IP20

degré de pollution: 3
température ambiante en fonctionnement: 70 - -25 °C

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.187



Notice Produit
LE03604ABDX3BDAHPFo.



Fiche Technique
F01206FR-00.pdf



Fiche Technique
F01206EN-00.pdf



PEP
Product Environmenta



Certificat
RoHS

Cahier de charge
Blocs différentiels

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images



Media

yOgOgd_0w-4.jpg

https://www.youtube.com/embed/yOgOgd_0w-4