

# Double boîte en saillie étanche aux projections d'eau vertical avec une entrée M20 pour l'encastrement de deux fonctions, white

## Description

Cette double boîte en saillie verticale avec une entrée M20 convient à l'encastrement de deux fonctions. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants. Couleur de finition: white

## Cahier des charges

Double boîte en saillie étanche aux projections d'eau vertical avec une entrée M20 pour l'encastrement de deux fonctions,

white. Les points de fixation se trouvent sur un axe vertical, à une distance de 120 mm. Cette dimension est indiquée de manière indélébile sur le fond de chaque boîtier. Les trous de fixation ovales permettent de compenser un forage imprécis. Un joint garantit le degré de protection et l'isolation double grâce à un verrouillage à pression. Le boîtier est muni de deux ouvertures défonçables diagonales pour l'évacuation de la condensation. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94-V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 2
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, white (RAL 9010).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Marquage: CE