

SIEMENS

Fiche technique SINAMICS V20



Image semblable

Données de commande

6SL3210-5BE23-0CV0

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V -15 % +10 %
Fréquence réseau	47 ... 63 Hz

Sortie

Nombre de phases	3 CA
Tension assignée	400 V
Tension assignée (HO)	3,00 kW / 4,00 hp
Tension assignée (LO)	3,00 kW / 4,00 hp
Courant assigné (HO)	7,30 A
Courant assigné (LO)	7,30 A
Courant assigné (HO) à 480V	7,30 A
Courant assigné (LO) à 480V	7,30 A
Fréquence d'impulsion	2 kHz
Fréquence de sortie	0 ... 550 Hz

Caract. tech. générales

Facteur de puissance λ	0,72
Facteur de déphasage ϕ	0,95
Rendement η	0,98

Conditions ambiantes

Refroidissement	Ventilateur externe
Altitude d'implantation	1000 m (3281 ft)
Température ambiante	
Service	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Entreposage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Humidité relative

Service max.	95 %
--------------	------

Communication

Communication	USS, Modbus RTU
---------------	-----------------

Normes

Conformité aux normes	CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
Marquage CE	EN 61800-5-1 / EN 60204-1 et EN 61800-3

Capacité de surcharge

Low Overload (LO)

110 % courant de sortie assigné pendant 60 s, cycle 300 s

High Overload (HO)

150 % courant de sortie assigné pendant 60 s, cycle 300 s



Image semblable

Données de commande

6SL3210-5BE23-0CV0

Caractéristiques techniques

Position de montage	Montage traversant / montage sur paroi / design juxtaposé
Indice de protection	IP20
Taille	FSB
Poids net	1,80 kg (3,97 lb)
Largeur	140,0 mm (5,51 in)
Hauteur	160,0 mm (6,30 in)
Profondeur	164,5 mm (6,48 in)

Entrées/ Sorties

Entrées TOR standard

Nombre	4
--------	---

Sorties TOR

Nbre. relais contacts inverseurs	1
----------------------------------	---

Nombre en tant que transistor	1
-------------------------------	---

Entrées analogiques

Nombre	2 (Utilisable comme entrée TOR additionnelle)
--------	---

Sorties analogiques

Nombre	1
--------	---

Raccordements

Longueur des câbles moteur, max.

Blindé	25 m (82 ft)
--------	--------------

Non blindé	50 m (164 ft)
------------	---------------