



### Principales

Gamme	Exiway
Nom de la finition	Exiway Easyled
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Application de l'appareil	Éclairage
Fonction	Standard
Alimentation	Permanent Non permanent
Nombre de batteries	1 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Couleur	Blanc
Source lumineuse	LED LED integrale 4 x 1,5 W
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de couvercle	Transparent
Information additionnelle de l'appareillage	Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Puissance consommée en VA	3,8 VA non permanent 5,9 VA permanent
Puissance de consommation en W	0,8 W non permanent 2,6 W permanent
Consommation électrique	15 mA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	Mode maintenu: 85 lm Condition d'urgence: 170 lm
Type de coiffe	Verre transparent sérigraphié
Matière	Plastique: enveloppe

	Plastique: couvercle
Montage de l'appareil	Encastré paroi Surface paroi Surface plafond Encastré faux plafond
Hauteur	37 mm
Largeur	292,5 mm
Profondeur	116,5 mm
Poids du produit	0,52 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP42
Degré de protection IK	IK07
Température de fonctionnement	5...30 °C
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	Aenor ENEC
Normes	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------