



Principales

Gamme	Exiway
Nom de la finition	Exiway Easyled
Type de produit ou de composant	Étiquette pictogramme
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Label

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway (Exiway Easyled) éclairage de secours
Compatibilité produit	Pyros ESI Exiway Easyled
Forme	ISO
Marquage	Évacuation vers la gauche Évacuation vers la droite Évacuation vers le bas
Hauteur	100 mm
Largeur	278 mm
Profondeur	0,1 mm

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,500 cm
Longueur de l'emballage 1	29,000 cm
Poids de l'emballage 1	34,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,561 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	3200
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	125,952 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------