

## Luchtdichte hollewandinstallatie



### ECON® hollewand dozen

- voor luchtdichte inbouw
- openingen met dichtingsmembranen
- voor installaties met buis en kabel
- 4 schroefmogelijkheden per inbouwopening, combineerbaar met scheidingswanden
- één schroevendraaier voor alle schroeven
- FX4 schroeven met snelle stap
- tussenschot met schroefopeningen voor scheiding van stroomkringen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm

**LUFTDICHT**



Artikelnr.:	5024
EAN:	541222367444
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	47 mm
Aantal inbouwopeningen	4
Buisinvoeropeningen M20	8
Buisinvoeropeningen M25	2
XVB-F2 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
XVB-F2 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2
Verzending	15

Luchtdichte hollewanddozen met ECON®-techniek voor een energie-efficiënte elektrische installaties die beantwoordt aan de energiebesparingsverordening en voor installaties in cleanroom- of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-techniek zorgt voor een winddichte elektrische installatie.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekcontlasting
- Doorvoer van leidingen en buizen zonder werktuigen
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

