

WT-ID HF 4,5X200 BU


Artikelnummer: 3240797

De afbeelding toont de variant WT-ID HF 3,5x140 BU

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240797>

Kabelbinder, detecteerbaar door geïntegreerde metaalpigmenten, voor een snelle en veilige bevestiging

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B260
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 579 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	200 mm
breedte (a)	4,5 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-10 °C ... 60 °C

Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C 50 % Polyamide 6.6 heeft specifieke hygroscopische eigenschappen. Overeenkomstig de omgevingsluchtvochtigheid neemt het water op of geeft het af. Bij een watergehalte van 2-3 % zijn de eigenschappen optimaal. In de speciaal op het artikel afgestemde verpakking blijft het optimale vochtigheidsniveau behouden. Om de optimale eigenschappen te waarborgen, dienen de volgende punten tijdens de opslag in acht te worden genomen: opslag in gesloten originele verpakking, op korte termijn gebruiken van het artikel na opening van de verpakking, vermijden van blootstelling aan direct zonlicht, vermijden van directe blootstelling aan warmte.
temperatuur kortstondig	110 °C

Algemeen

kleur	blauw
uitvoering	met binnenvtanding
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA 6.6

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1212475	UNIFOX-CT 4,8	Kabelbindertang , voor kunststof kabelbinders met een breedte van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm
1212609	UNIFOX-CT 4,8P	Kabelbindertang , voor kunststof kabelbinders met een breedte van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden