

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSBM203012

Porte pleine métallique industrielle

H200xL300xP120 IP66 IK10 RAL 7035



Principales

| | |
|--------------------------------|--|
| Gamme | Spacial |
| Nom du produit | Spacial SBM |
| Application de l'appareil | Universel |
| Catégorie | Boîte industrielle |
| Nom abrégé d'appareil | SBM |
| Type de coffret | Boîtier pleine |
| Hauteur nominale du boîtier | 200 mm |
| Largeur nominale du boîtier | 300 mm |
| Profondeur nominale du boîtier | 120 mm |
| Installation du coffret | Mural |
| Composition de l'appareil | 4 vis couvercle 1 couvercle 1 corps |
| Type de carter | Corps monobloc soudé plié |
| Type de face avant | Porte simple |
| Fixation du couvercle | Vis métallique demi-tour |
| Type de verrou | Vis imperdable PZ2 zone étanche extérieure |
| Pièces amovibles | Couvercle par vis imperdables |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Matière | Tôle d'acier |
| Finition de surface | Poudre de polyester |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Normes | IEC 62208 |
| Certifications du produit | LR DNV-GL UL BV |
| Degré de protection IP | IP66 conforme à IEC 60529 |
| Degré de protection IK | IK10 conforme à IEC 62262 |
| Température ambiante pour le stockage | -35...60 °C |
| Température de fonctionnement | -35...80 °C |
| Poids du produit | 2,512 kg |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 14,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 21,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 31 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 2,64 kg |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 10,564 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 32 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 94,512 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|