

NSYSBM20408

Porte pleine métallique industrielle

H200xL400xP80 IP66 IK10 RAL 7035



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SBM
Application de l'appareil	Universel
Catégorie	Boîte industrielle
Nom abrégé d'appareil	SBM
Type de coffret	Boîtier pleine
Hauteur nominale du boîtier	200 mm
Largeur nominale du boîtier	400 mm
Profondeur nominale du boîtier	80 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	4 vis couvercle 1 couvercle 1 corps
Type de carter	Corps monobloc soudé plié
Type de face avant	Porte simple
Fixation du couvercle	Vis métallique demi-tour
Type de verrou	Vis imperdable PZ2 zone étanche extérieure
Pièces amovibles	Couvercle par vis imperdables

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Finition de surface	Poudre de polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	IEC 62208
Certifications du produit	LR DNV-GL UL BV
Degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK10 conforme à IEC 62262
Température ambiante pour le stockage	-35...60 °C
Température de fonctionnement	-35...80 °C
Poids du produit	2,658 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,0 cm
Largeur de l'emballage 1	22,0 cm
Longueur de l'emballage 1	42,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,658 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	84

Hauteur de l'emballage 2	169,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	236,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------